



Chopper 3300 H S5

Ручная смена инструмента

номера позиций **11205005**

ВЧ-шпиндель для высокоскоростного фрезерования, шлифования, сверления, гравирования

Подшипник

Гибридный шарикоподшипник (шт.)	3
Несменяемая консистентная смазка	не нуждается в техобслуживании

Двигатель

Технология двигателя	3-фазный асинхронный привод (бесщеточный и бессенсорный)
Частота	500 Гц
Число полюсов двигателя (пары)	1
Номинальная частота вращения	30.000 об/мин
Значение ускорения/торможения в секунду	10 000 об/мин (другие значения по согласованию)


Значения производительности

Охлаждение вентилятором

	P _{макс./5с}	S6-60%	S1-100%	
Номинальная мощность	7,5	4,5	3,3	[кВт]
Крутящий момент	2,9	1,5	1,1	[нм]
Напряжение	380	380	380	[В]
Ток	19	9,1	6,8	[А]

Chopper 3300 H S5

Ручная смена инструмента
номера позиций **11205005**



Размеры




Диаграмма производительности

Охлаждение вентилятором

Определение производительности осуществлялось на собственном испытательном стенде.

Характеристики

Защита двигателя	PTC 130° C
Корпус	Алюминий
Диаметр корпуса	100 мм
Т-образные канавки	DIN 650-8
Интегрированный в корпус крепежный кронштейн	
Охлаждение	Воздушное (крыльчатка на валу)
Отвод тепла	Через корпус
Температура корпуса	< + 55° C
Температура рабочей среды	+ 10° C ... + 45° C
Избыточное давление воздуха внутри шпинделя	
Тип защиты (при избыточном давлении)	IP54
Смена инструмента	Ручная смена инструмента
	ER 25
Тип цанги	Опциональная принадлежность
Диапазон зажима	16 мм (5/8")
По часовой стрелке	
Разъем	9-пол. (SpeedTEC)
Вес	~ 7,4 кг
Радиальное биение внутреннего конуса	< 2 мкм