



## **Portautensili**

Modello: WK 16-6/25

Articolo 21692450

Accessori mandrino HF per frese ad alta velocità, per rettifica, foratura, incisione.

| Cono utensile [WK]                    | 16 mm                        | Lunghezza [L1]        | 25 m    |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| Profondità di serraggio cono utensil  |                              | Lunghezza [L4]        | 7 m     |
| Froionalta di serraggio cono dierisir | e [L3] 43 IIIII              | Diametro esterno [d2] | 27,8 m  |
| Pinze di serraggio                    |                              | Diametro esterno [u2] | 27,0111 |
| D6                                    | ISO 10897 - A 6              | Materiale             |         |
|                                       | Accessori opzionali          | Acciaio inox          |         |
| Diametro di serraggio [D]             | > 1 mm<br>< 6 mm             |                       |         |
| Corsa destra                          |                              |                       |         |
| Dado di serraggio                     |                              |                       |         |
| D6                                    | ISO 10897 - D 6<br>inclusive |                       |         |
| Diametro dado di serraggio [d1]       | 18 mm                        |                       |         |
| Qualità                               |                              |                       |         |
| Concentricità                         | < 3 µ                        |                       |         |
| Grado di bilanciatura                 | DIN ISO 1940 - G 2,5         |                       |         |

